

Produktinformation

Profi Leichtlauf 10W-40 Basic

PI 36/31/03/2021



Beschreibung

Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthestechnologie. Mit verbesserter Formel für eine lange Motorlebensdauer und besonders gutem Schmutztrage- und Reinigungsvermögen. Hält den Ölverbrauch gering und sorgt für eine schnelle Durchholung von Motor und Turbolader.

Eigenschaften

- hohe Schmiersicherheit
- optimale Alterungsstabilität
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß
- hohe Scherstabilität
- leichter Motorlauf
- Turbo- und Kat-getestet
- hohe Motorsauberkeit
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hoher Verschleißschutz
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF • MB-Freigabe 229.3 • VW 501 01 • VW 505 00

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

MB 229.1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Technische Daten

SAE-Klasse (Motorenöle)	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	95,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	150 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481

Technische Daten

Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	232 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Universell einsetzbar für Benzin- und Dieselmotoren ohne Rußpartikelfilter. Besonders geeignet für gasbetriebene Fahrzeuge (CNG/LPG). Turbo- und Kat-getestet.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	1349 D
20 l Kanister Kunststoff	7959 D-GB
60 l Fass Blech	7762 D-GB
60 l Pfandcontainer	1353 D-GB
120 l Pfandcontainer	1354 D-GB
205 l Fass Blech	7763 D-GB
1000 l Container	21620 D-GB



Produktinformation

PI 36/31/03/2021



Profi Leichtlauf 10W-40 Basic

Erhältliche Gebinde

1 l lose Ware

7756

D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.